

FICHA TECNICA	
Modelo	B605/S
Funciones estándar	Copia, Correo electrónico, Impresión, Kit de productividad con disco duro de 320 GB, Escaneado
Funciones opcionales	Lector de tarjetas
Velocidad de impresión	hasta 58 ppm
Volumen de impresión mensual recomendado	Hasta 25.000 páginas
Ciclo de operación	Hasta 300.000 imágenes/mes
Salida doble cara	Estándar
Capacidad de papel estándar	700 hojas
Opciones de entrada	550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional)
Opciones de terminación	
Impresión de la primera página, impresión	Tan rápido como 7,5 segundos
Procesador	1.05 GHz
Memoria de impresión (est./máx.)	2 GB / 2 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair
Conectividad (opcional)	Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo)
Lenguajes de descripción de página (PDL)	Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS
Protocolos de red	Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP, HTTP/HTTPS, WSD
Características de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox®
Unidad de disco duro	320 GB
Impresión	
Máxima resolución de impresión	1200 x 1200 ppp
Procesador	1.05 GHz
Memoria de impresión (est./máx.)	2 GB / 2 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair
Conectividad (opcional)	Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo)
Lenguajes de descripción de página (PDL)	Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS
Características de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox®
Copia	
Máxima resolución de copia	600 x 600 ppp
Funciones de copiado	Supresión del fondo automática, Copiado de libros con opción de borrado central, Intercalación, Control de oscuridad, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, N-arriba, Tipo original, Reducción / Ampliación 25% - 400%, Copia de muestra, Nitidez
Escaneado	
Escaneo de formatos de archivos	JPG, PDF linealizado (configurado a través de un servidor web) y PDF/A, PDF (página simple o múltiples), PDF protegido por clave, PDF con capacidad de búsqueda, TIFF (página simple o múltiples), XPS (página simple o múltiples)
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA
Destinos de escaneo	Escaneo a e-mail, Escaneado a inicio, Escanee a la red (Buscador FTP o Buscador SMB), Escaneado a USB
Administración del dispositivo	
Funciones de la gestión de equipos	Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Web, Servidor web incorporado de Xerox®
Controladores de impresión	
Compatibilidad OS	Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Manejo del Papel	
Gestor de documentos	Alimentador automático de documentos de una sola cara Capacidad: 100 hojas Tamaño: 5.5 x 5.5 in. to 8.5 x 14 in.
Eléctrico	
Consumo de energía	Funcionamiento: 820 W Pendiente: 90 W Ahorro de energía: 0.9 W
ENERGY STAR	ENERGY STAR® Calificado
Medio Ambiente	
Temperatura (en funcionamiento)	50 - 90 ° F
Humedad relativa (en funcionamiento)	10 - 85 % RH (sin condensación)
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía)	11 segundos
Seguridad	
Funciones de seguridad	Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Lista de revocación de certificados (CRL) / Protocolo Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detección de falsificación de programas externos (Complemento XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, Rescritura inmediata de disco, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Administración de certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL
Certificaciones	
Continuidad	EPEAT

Consumibles y Accesorios	
NO. PARTE	DESCRIPCION
106R03941	Cartucho Toner Capacidad Estándar 10.3K VersaLink B600/ B605
106R03943	Cartucho Toner Alta Capacidad 25.9K VersaLink B600 / B605
106R03945	Cartucho Toner Extra Alta Capacidad 46.7K VersaLink B600 / B605
101R00582	Cartucho de Tambor 60K® VersaLink B600/ B605
115R00139	Fusor 200k VersaLink B600 / B605
116R00009	Rodillo Transferencia 200k VersaLink B600 / B605
108R01490	Kit de Mantenimiento para Alim de Docs 200k(Solo para MFP) VersaLink B600 / B610_DN / B605