

FICHA TECNICA	
Modelo	C405/DN
Velocidad de impresión	Color: hasta 36 ppm
	Negro: hasta 36 ppm
Funciones estándar	Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado
Ciclo de operación	Hasta 85.000 imágenes/mes
Salida doble cara	Estándar
Gestor de documentos	Alimentador automático de documentos de una sola cara
	Capacidad: 50 hojas
Impresión	
Impresión de la primera página, impresión	Tan rápido como 12 segundos blanco y negro / 13 segundos color
Máxima resolución de impresión	600 x 600 x 8 dpi (enhanced)
Procesador	1.05 GHz
Memoria de impresión (est./máx.)	2 GB / 2 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair
Conectividad (opcional)	Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit
Lenguajes de descripción de página (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS
Características de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Modo borrador, Configuración guardada por el controlador, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Salto de páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado) (opcional: Almacenamiento de fuentes, formularios y macros)
Impresión móvil	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit])
Copia	
Impresión de la primera página, copia	Tan rápido como 8 segundos blanco y negro / 11 segundos color
Máxima resolución de copia	600 x 600 ppp
Funciones de copiado	Salida de 2 por car, Autoexposición, Ajuste automático, Ajuste automático, Clonación, Intercalación, Balance de color, Saturación de color, Más claro / más oscuro, Reducción / Ampliación, Nitidez
Fax	
Compresión del fax	MH/MR/MMR/JBIG
Características del Fax	Marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2.000 contactos), Fax de acceso directo (incluye Fax LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico)*
	* - Línea telefónica análoga necesaria.
Escaneado	
Escaneo de formatos de archivos	JPEG, PDF linearizado (establecido a través del servidor web incorporado), PDF, PDF/A, PDF protegido por clave, PDF con capacidad de búsqueda, TIFF, XPS
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA (Network only)
Destinos de escaneo	Escaneo a red (a través de FTP/SMB), Escaneo a USB, Escaneo a e-mail

Administración del dispositivo	
Funciones de la gestión de equipos	Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Web, Servidor web incorporado de Xerox®
Controladores de impresión	
Compatibilidad OS	Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® 10.9 o superior, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Manejo del Papel	
Capacidad de salida	250 hojas
Gestor de documentos	Alimentador automático de documentos de una sola cara
	Capacidad: 50 hojas
Capacidad de papel	Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas
	Bandeja 1: 550 hojas
	Bandeja 2 (opcional): 550 hojas
Tamaño de papel	Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in.
	Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in.
	Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in.
Eléctrico	
Consumo de energía	Funcionamiento: 750 W
	Pendiente: 82 W
	Ahorro de energía: as low as 0.9 W
Medio Ambiente	
Temperatura (en funcionamiento)	50 - 90 ° F
Humedad relativa (en funcionamiento)	10 - 85 % RH (sin condensación)
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía)	6 segundos
Seguridad	
Funciones de seguridad	Encriptado de 256-bit, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Configuración de revocación de certificados, Autenticación de conveniencia, Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Sobreescritura de HDD, Filtrado de direcciones de IP, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, SSL/TLS, Impresión confidencial, Certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET) (opcional: Xerox® PrintSafe Software)
Dimensiones	
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto)	17 x 21,3 x 23,6 in.
Peso	72 lb
Certificaciones	
Continuidad	EPEAT

### Consumibles y Accesorios

NO. PARTE	DESCRIPCION
106R03520	Tóner Negro Alta Capacidad 5K VersaLink C405
106R03521	Tóner Amarillo Alta Capacidad 4.8K VersaLink C405
106R03522	Tóner Cyan Alta Capacidad 4.8K VersaLink C405

106R03523	Tóner Magenta Alta Capacidad 4.8K VersaLink C405
106R03532	Tóner Negro Extra Alta Capacidad 10.5K VersaLink C405
106R03533	Tóner Amarillo Extra Alta Capacidad 8K VersaLink C405
106R03534	Tóner Cyan Extra Alta Capacidad 8K VersaLink C405
106R03535	Tóner Magenta Extra Alta Capacidad 8K VersaLink C405
108R01121	Kit de Unidad de Imagen (60k Pags.Incluye 4 colores CMYK) VersaLink C405
108R01124	Cartucho De Desperdicio 30K VersaLink C405
108R01122	Kit de Mantenimiento, incluye: rodillo de transferencia, banda de transferencia y goma de alimentación 100k VersaLink C405